



## **Escuadradora MJ 32-T**

### **Características:**

Escuadradora sierra de precisión (45 °), Completa con sistema comunidad Europea, llaves térmicas, contactores, conos de seguridad, micros de seguridad, motor de 7,5 HP potente que le permite trabajar además de placa también maderas macizas, subida y bajada del disco principal por sistema automático, inclinación de disco por volante gravitacional con visor, motor de pre corte independiente, carro montado sobre guías de acero especiales sistema Alemán que se traslada con ruedas especiales, carro con ancho de 420 mm, el carro más ancho y fuerte de los modelos de escuadradora de calidad top a nivel mundial, visor digital numérico de RPM, fácil sistema de cambio de velocidad; la maquina viene completa, con sistema de aspiración patentado Comunidad Europea, no hay que agregarle ningún componente.

Botonera con llave de subida y bajada de sierra circular, botonera para subida y bajada de precorte, botonera para prendida y apagado de sierra y precorte individuales. Cono de seguridad para apagado de emergencia. Contactores, llaves térmicas en tablero con sistema eléctrico de calidad para una máquina industrial. Carro con guías de acero templadas, que corre por rodamientos blindados, sistema bajo certificación CE.



## Detalle de Producto

- **Máximo largo de corte** : 3200mm
- **Inclinación**: (45 °) por volante gravitacional.
- **Ancho de carro**: 420 mm, aluminio con aleación avional.
- **Máximo de corte** : 75 mm de espesor
- **Motor principal** : (7,5 HP)
- **RPM de disco principal** : 4200/5600rpm
- **Motor de precorte independiente** : (1 HP)
- **RPM de precorte** : 8000 rpm
- **Tamaño de la hoja principal** : (Φ350mm) × Φ30mm
- **Diámetro y eje de precorte** : Φ120mm × Φ22mm
- **Peso neto** : 1080 kg
- **Dimensiones generales (L x W x H)** : 3500 × 4000 × 1600mm

