



PEGADORA DE CANTOS SONS / CON GRUPO REDONDEADOR



DETALLES TÉCNICOS:

- | | |
|--------------------------------|------------------|
| • PODER TOTAL DEL MOTOR | 10KW |
| • TAMAÑO MESA DE TRABAJO | 5700x1000x1600mm |
| • VELOCIDAD DE PROCESO | 15 - 23m/min |
| • ESPESOR DEL PANEL | 10 - 60mm |
| • GROSOR DEL BORDE LA DE CINTA | 0.4 – 3 mm |
| • ANCHO DEL PANEL | >= 60mm |
| • PRESION DE AIRE DE TRABAJO | 0.8 Mpa |
| • PESO | 2380 Kgr |



CARACTERISTICAS:

1. Esta máquina se utiliza principalmente para el laminado lineal de canto de madera contrachapada, tablero, de fibra de madera, y así sucesivamente.
2. Su estructura es compacta y tiene una disposición razonable. Funciona de manera constante y opera de manera segura.
3. Es ajustable; La máquina adopta los dispositivos de aislamiento acústico, control de polvo, evitando la sobrecarga, El bastidor auxiliar se ajusta eléctricamente; Tiene la función de cola difusión, Recorte de antes y después, Raspador arriba y hacia abajo los lados. Sopla hacia arriba y abajo de la cara, permite una superficie de pulido de arriba abajo y así sucesivamente.

Lista de fabricantes de componentes principales Los componentes neumáticos de AIRTAC (Taiwán) Interruptores de límite de TENDERÁ (Taiwán) Alimentación de placa de guía de HIWIN (TAIWAN) El motor de accionamiento de ZHONGYI (TAIWAN)

Motor está hecho de HTS motor de alta frecuencia Hoja de sierra circular a partir de HAUPT (Alemania)

- * Alta velocidad y el motor de conversión de frecuencia con la más alta velocidad a 18000 rpm / min.
- * Las herramientas de cuchillas de corte originales de Alemania permiten tener un excelente efecto de calidad de trabajo
 - * El raspador es con una herramienta de materia prima con aleación de cobalto negro, la dureza es 10 veces de la hoja de acero blando.

Encolado

El mecanismo de pegamento adopta una estructura especial para gelatinizar las placas y materiales de revestimiento uniforme, aseguran una conglutinación más sólida

Terminación

Mecanismo mediante un movimiento de guía precisa, aseguran la superficie de corte sin problemas.

Recorte grueso y fino.

Redondeado de ángulos

Esquina de redondeado haciendo la junta y la superficie suave y estética abajo.

Raspador.

Grupo rascador para eliminar las marcas superficie perfecta y suave.

El pulido

El dispositivo de pulido adopte la rueda de pulido de algodón de muy alta calidad para la eliminación de la vena en el tablero y las marcas de pegamento.

PANTALLA TACTIL

