

AISLAMIENTO TEMPORAL

Material de seguridad para aislamiento y protección temporal

Banquetas aislantes



TT015M

Utilización: empleadas para aislar al personal efectuando un trabajo de 1ª categoría o de maniobras, equipos de separación de 2ª y 3ª categoría accionadas manualmente (seccionadores)
Banqueta de madera recubierta de barniz hidrofugado. Banqueta de plástico con plataforma antideslizante. Pies aislantes en PVC, inclinado preservado la plataforma de todo contacto con una pared vertical. Conforme a las normas. Todos las banquetas son fabricadas con zapatas antideslizantes.

Banqueta aislante en **Plástico interior monobloc**. Color naranja

Ref.	Tensión	Pies fijos	Zapatas	Dim. (cm)	Altura debajo Plataforma (mm)	Peso kg
TT015M 24KV	24 kV	x	4	50 x 50	150	3,60
TT015M 45KV	45 kV	x	4	50 x 50	237	3,90



TT016

Banqueta aislante en **Plástico interior**

Ref.	Tensión	Pies fijos	Pies Roscados	Dim. (cm)	Altura debajo Plataforma (mm)	Peso kg
TT016 24KV	24 kV		x	50 x 50	150	3,60
TT016 45KV	45 kV		x	50 x 50	237	3,90
TT016 63KV	63 kV		x	50 x 50	317	4,10



**TT025
TT02
TT03**

Banqueta aislante con plataforma de **madera interior**

Ref.	Tensión	Pies fijos	Pies Roscados	Dim. (cm)	Altura debajo Plataforma (mm)	Peso kg
TT02	24 kV		x	50 x 50	147	4,95
TT025 45KV	45 kV		x	50 x 50	235	5,30
TT03 63KV	63 kV		x	50 x 50	315	6,00



TT018

Banqueta aislante con plataforma de **plástico exterior**. Dim 50 x 50 cm

Ref.	Tensión	Pies fijos	Pies Roscados	Nº Campanas	Altura debajo Plataforma (mm)	Peso kg
TT018 24KV	24 kV		x	2	245	4,15
TT018 45KV	45 kV		x	3	362	4,60
TT018 63KV	63 kV		x	3	413	4,80



TT017

Banqueta aislante con plataforma de **madera exterior**. Dim 50 x 50 cm

Ref.	Tensión	Pies fijos	Pies Roscados	Nº Campanas	Altura debajo Plataforma (mm)	Peso kg
TT017 24KV	24 kV		x	2	242	5,42
TT017 45KV	45 kV		x	3	360	6,35
TT017 63KV	63 kV		x	3	410	6,40



TT01

TT01 Banqueta de **madera exterior especial para equipo electro-socorro. TC 106**

Ref.	Tensión	Pies fijos	Pies Roscados	Dim. (cm)	Altura debajo Plataforma (mm)	Peso kg
TT01	25 kV	x		33 x 46	147	3,15

Plataforma fabricada en madera recubierta por barniz hidrófugo.